

GEEF INBREKERS GEEN KANS !!!

Deze veiligheidsrozet is getest volgens de voorgeschreven normen en belet dat de cilinder doorboord en/of afgebroken wordt. De stalen binnenkern is gehard aan 62 Rockwell en tweemaal electrolytisch verzinkt. Al de draaibare en gebruikte hulpstukken zijn in roestvrij staal, om corrosie te vermijden.

MONTAGE :

- 1 : Dit systeem is enkel monteerbaar bij sloten voorzien van patentgaten.
- 2 : Bij een cilinderuitsteek (A) moeten respectievelijk onderstaande montageregels in acht worden genomen.
 - A) Indien de uitsteek van de cilinder (A) tussen 7 en 9mm is, zijn de regelringen (R1) en (R2) overbodig.
Lengte schroeven (L) = deurdikte (D) + 5mm.
 - B) Indien de uitsteek van de cilinder (A) tussen 9 & 11mm is, moet 1 regelring (R1) bijgevoegd worden.
Lengte schroeven (L) = deurdikte (D) + 7mm.
 - C) Indien de uitsteek van de cilinder (A) tussen 11 & 13mm is, moeten 2 regelringen (R1) & (R2) bijgevoegd worden.
Lengte schroeven (L) = deurdikte (D) + 9mm.
- 3 : Wij raden aan de "Binnenrozet" voorlopig op de cilinderuitsteek langs beide kanten van de deur te plaatsen, om de omtrek van de patentgaten af te tekenen. Boor de gaten langs beide zijden van de deur met een boordiameter van 6mm, dit om een perfecte axiale doorboring te bekomen. Daarna vergroot u de 2 boringen langs de buitenzijde met een boordiameter van 10mm en een boordiepte van 8mm.
- 4 : Gelieve het volgende systeem zorgvuldig te bevestigen volgens onze omschrijving, dit garandeert een goede bevestiging tegen inbraak.

ONDERHOUD

Met zachte poetsdoek, en per trimester wax polish aanbrengen.
Eveneens krassen met scherpe voorwerpen vermijden.

